

SCBA PHANTÖM 60 MINUTOS

EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA ACORDE NFPA EDICION 1997



Phantöm es excelente para los trabajos en atmosferas peligrosas, los rescates y el ataque a incendios dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos (atmósferas IDLH). Phantöm es un equipo que cumple certificación de ataque a fuego y trabajos industriales, fabricado acorde a NFPA 1997 y con certificación CE.

ESPECIFICACIONES.

MASCARILLA PANORAMICA CARA COMPLETA (FULL FACE). Está hecha de silicón hipoalergénico / 180 grados de visión de izquierda a derecha y de abajo a arriba / Es la mascarilla en SCBAs con mayor grado de visión / Presenta un ajuste hermético por su doble sello / Cinco puntos de sujeción formado por correas de silicón ajustables acompañado de una malla de Nomex/Kevlar / La mica de policarbonato de la mascarilla es resistente a impactos además de tener tratamiento antirayaduras en su exterior y una capa antiempañante en su interior / No presenta distorsión óptica / La copa nasal interior de la mascarilla es removible, la cual evita que el flujo de aire se dirija hacia los ojos / Cuenta con válvulas de exhalación.

CILINDRO. El cilindro de aire respirable es de Fibra de Carbón, de **60 MINUTOS, ALTA PRESIÓN 4,500 PSI.**

REGULADOR DE PRIMERA ETAPA. El regulador de primera etapa mantiene un reductor de presión y una alarma audible.

REGULADOR SEGUNDA ETAPA. El regulador de segunda etapa, de presión demanda, se conecta en forma rápida, sin importar su sentido de orientación sobre la máscara. Es compacto y seguro.

VALIJA. Realizado en ABS, tiene en su interior un par de cintas de velcro para sostener el SCBA mas firmemente mientras se transporta.

BACK PACK. Peso ligero, seguro, confortable, ergonómico. / Distribuye el peso a la altura de la cadera. / Equipado con una manija para transportar al SCBA, o movilizar al usuario en caso de rescate. / Las correas están revestidas de Nomex / Kevlar. La banda de ajuste del cilindro es liviana de textura tipo malla. / Cuenta con Cintas reflejantes FR para mayor seguridad.

MANOMETRO / ALARMAS. El manómetro de presión análogo esta montado en la correa suspendida sobre el hombro derecho. El manómetro indica la presión del cilindro después de abrir la válvula del mismo. Cuenta con Pre alarma y alarma de baja presión.

Modelo.

SCBA-P60FC min cilindro de fibra de carbón.

Certificación.

Equivalente NFPA 1997
CE EN 137:2006.



MAYOR INFORMACIÓN EN WWW.SKOLDSAFETY.COM