PROCLIFF PROTECTION

FICHA TÉCNICA G6

Estilo. O330/G6

Strong Negro
Dieléctrico

Vista Exterior 90°

Identificación de Producto

Linea de Calzado	Metal Free
Producto	Calzado de Protección Dielectrico + Proteccion Puntera Poliamida
Tipo de Protección	TIPO II + III [PP +D]
Norma que Cumple	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Horma	EEE (Antropométrica)
Piel - Corte	Flor entera vacuno, Cuero 100% natural
Tipos de Cuero	Strong
Forro exterior	Flor entera porcino 100% natural.
Forro interior	Malla Wing Tex forro ventilado
Sistema de fabricación	Strobel Pegado
Puntera de Protección	Poliamida Composite
Suela	PRO/ Pu Baja Densidad / PURL Alta Densidad
Numeración Dama	22 al 24.5
Numeración Caballero	25 al 30
Numeración Especial	31 al 32

NOM-STPS-NYCE

NOM 113 STPS 2009 NYCE

Vistas del Producto

Vista Lateral exterior 45°

Vista de Frente

Vista de Suela

CALZADO NORMADO + PROBADO + CERTIFICADO

El calzado **PROCLIFF Protection**, es un calzado **NORMADO, PROBADO y CERTIFICADO**, es decir, normado ya que cumple con lo especificado por la Secretaria de Trabajo y Prevision Social previsto en la Norma Oficial Mexicana 113 Version 2009. Probado por los laboratorios NYCE y CIATEC y certificado tras la validacion EMA a NYCE Laboratorios A.C , bajo los lineamientos de Equipo de Proteccion Personal-EPP calzado, especificaciones y metodos de prueba, bajo la Norma Mexicana para la inspeccion de atributos en NMX-Z-012/2: 1987

Tecnología de Producto	Atributos	Especificación
Resistencia Eléctrica	D TIPO III	14 000 Volts Certificados LAPEM CFE y NOM 113 STPS 2009 NYCE
Protección Puntera	PP TIPO II	200 Joules de Resistencia en Impacto y Compresión de 15 KN (1.5 Tons) Certificados NOM 113 STPS 2009 NYCE
Protección Puntera	air cap Pro Technology	Poliamida Composite Top Return Metal Free, con 78 % de memoria de rebote al impacto y compresion. No Micotico. Térmico no tiene ganancia de calor o frio
Diseño	biomekanic Pro Technology	Ergonomía y Antropometría aplicada al diseño del corte y suela.
Horma	antropometric Pro Technology	Horma Diseñada bajo estudios antropométricos del Pie Mexicano , Laboratorio de Biomecánica CIATEG Ord: 36635 01042004
Piel	authentic leather Pro Technology	Cuero 100% Natural Importado, cuero grado alimenticio libre de Plomo y bajo en Cromo. Calibre 20 – 22 según NOM 113 STPS 2009
Sistema	pegado strobel Pro Technology	Pegado bajo adhesivos de tecnología neopreno, base agua, sin solventes, no contaminante, grado alimenticio
Suela TEC	dual density sole Pro Technology	AAlta Densidad Shore 70 Resistencia - Baja Densidad Shore 50 Absorción de Impacto. Reducción de la fatiga laboral en un 5%.
Suela COMP	twin sole Pro Technology	Formula Bicomponente de Poliuretanos altos en su índice de resistencia a la Flexión, Abrasión y al Desgarre.
Resistencia	oil resistant Pro Technology	Suela resistente al los aceites e hidrocarburos.
Forro Interno	wing tex Pro Technology	Textil 220 Transpirable y Antimicótico, soporte de Poliuretano 3/17 absorción y des absorción de sudor. Alta resistencia a la abrasión.
Agujeta	safety lace Pro Technology	Agujeta de Seguridad no flamable, fácil sujeción , no ocupa doble nudo, y desamarre deslizante en caso de incidente.
Plantilla	confort dry Pro Technology	Plantilla 5.5 EVA Wing Tex Incorporado Antimicótica. Lavable.
Agarre	max grip Pro Technology	Agarre en condiciones húmedas, 2 a 3 mm3 de agua. Máximo Agarre en pisos cerámicos, pisos pulidos, pisos epóxidos sin maltratarlos o mancharlos.
Compuesto	metal free Pro Technology	Calzado completamente libre de metales, no genera micosis, ni es detectado por campos magnéticos.