



www.wearwell.com

Placa diamante conductivo

Group 786-DP

Nuestro tapete antifatiga conductor es el producto más vendido año tras año por sus aplicaciones de control de estática. Posiblemente se deba a que el tapete protege de manera efectiva los equipos sensibles, al tiempo que reduce de forma considerable la fatiga de las personas que trabajan de pie. O quizá se deba a que el tapete es extremadamente duradero y cuenta con la exclusiva esponja Nitricell. O quizás, es que los tapetes antifatiga conductivos superan a cualquier producto similar (sí, Wearwell llegó primero) y, al mismo tiempo, ofrecen el mejor valor a largo plazo para las aplicaciones de ESD. Cualquiera sea la razón, puede estar tranquilo de que este tapete siempre superará sus expectativas, igual que un jugador profesional con trayectoria. ¡Es un ganador!

- "La mejor" base de esponja
- La base de esponja Nitricell ofrece doble elasticidad y triple vida útil en comparación con las esponjas comunes
- Diseño plano y hasta un 20 % más de firmeza en áreas donde se permanece de pie, en comparación con productos parecidos
- Espesor general: estándar 9/16 pul., UltraSoft 15/16 pul.
- El broche de puesta a tierra se debe colocar en la esquina de cada tapete (NOTA: El tapete debe conectarse a tierra con un cable de puesta a tierra; los trabajadores deben usar taloneras o calzado con suelas conductivas)

Tipo Tapete antifatiga

Medio Ambiente adecuado	Seco
Nivel de personalización	Personalizado 3, personalización completa (largo, ancho y forma)
Drenaje o Sólidos	Patrón Sólido
Compuesto	Superficie de PVC con esponja combinada con nitrilo
Reciclado	<10%
Garantía	1 año

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17
Rango de temperatura	De -10 a 130 °F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677/Seco: COF = 0.90
compresión de Deflexión	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	EOS/ESD S7.1: 1×10^3 a 1×10^6
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grueso	Dimensiones	Parte común	UOM
786.1516x2x3DPBK	715411040612	Black	0.9375	2' x 3'	Y	EA

786.1516x3x5DPBK	715411040629	Black	0.9375	3' x 5'	Y	EA
786.916x2x3DPBK	715411607044	Black	0.5625	2' x 3'	Y	EA
786.916x3x5DPBK	715411603541	Black	0.5625	3' x 5'	Y	EA
786.1516x3CUTDPBK	715411040650	Black	0.9375	3' Cut up to 75'	N	SF
786.1516x3x75DPBK	715411040636	Black	0.9375	3' x 75'	N	RL
786.1516x4CUTDPBK	715411011810	Black	0.9375	4' Cut up to 75'	N	SF
786.916x3CUTDPBK	715411603503	Black	0.5625	3' Cut up to 75'	N	SF
786.916x3x75DPBK	715411609659	Black	0.5625	3' x 75'	N	RL
786.916x4CUTDPBK	715411011827	Black	0.5625	4' Cut up to 75'	N	SF
786.916x4x75DPBK	715411001903	Black	0.5625	4' x 75'	N	RL